

1 化学物質等及び会社情報

製品について

商品名：	オスモカラー#4006ウッドプロテクター
推奨用途及び使用上の制限：	下塗り塗料
製造者/納入者：	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG Affhüppen Esch 12 D-48231 Warendorf
その他情報問い合わせ先：	(製品保証部門) Tel：+49 (0) 251 / 692 - 188 FAX：+49 (0) 251 / 692 - 462 e-mail：helmut.starp@osmo.de
緊急時の情報問い合わせ先：	オスモ&エーデル株式会社 電話番号 0794-72-2001
輸入業者	会社名〔輸入会社〕：オスモ&エーデル株式会社 住所：兵庫県三木市吉川町上荒川748-6 担当部門：オスモ事業部 担当者(作成者)：大黒義之 電話番号：0794-72-2001 FAX番号：0794-72-2000

2 危険有害性の要約

GHS ラベル要素



予防：	H227 引火性液体 熱/火花/火炎/熱い表面に接触しないようにしてください 禁煙 容器を密閉しておくこと 容器を接地すること/アースをとること 爆発防止機能付の電気換気/照明設備を使用すること 火花を発生させる道具を使わない 静電気放電に対する予防措置を講ずること 保護手袋/保護服/保護マスク(眼、顔)を着用すること
対応：	皮膚(髪の毛)に触れた場合：汚れた服を直ちに脱ぎ、水で洗う 火災発生時：二酸化炭素、消火器、散水器を使用して鎮火する
保管：	風通しのよい、涼しい場所に保管する
廃棄：	各自治体の規定に従い内容物及び容器を廃棄する

3 組成・成分情報

化学的特性

説明： 以下の成分を危険のない方法で混ぜ合わせた混合物

(2ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名:オスモカラー#4006ウッドプロテクター

(1ページの続き)

危険な含有成分:			
64742-48-9	脂肪族炭化水素	 H304 飲み込んで気管に侵入すると生命に危険のおそれ  H227 引火性液体	25-60%

4 応急措置

一般情報: 汚染した衣類は速やかに脱ぐこと
 新鮮な空気を吸える場所に、当事者を移動させること

吸い込んだ場合: 新鮮な外気を送り込み、症状に応じて人工呼吸、保温する。症状が継続する場合には医師に相談をする
 意識不明の場合は、横向きの姿勢に安定させて、移送する

皮膚に触れた場合: ただちに石鹼と水で洗い、よくすすぐ
 皮膚の刺激が続く場合には医者への診察を受ける

眼に入った場合: 流水で数分間目をすすぎ、医者への相談をする

飲み込んだ場合: 飲み込んだ場合は、無理に吐かないで、医師の指示を仰ぐこと

医師への情報:
 起きる可能性のある症状: 頭痛
 昏睡

5 火災時の措置

適切な消化剤: 酸化炭素、消化粉末剤あるいは散水 火が大きい場合には散水器、もしくは耐アルコール性泡を使用する

安全上の理由から不適切な消化剤: 全開状態での放水

成分、成分から生成する燃焼物あるいはガスによって起きる危険:
 加熱された場合、もしくは火災の際に有毒ガスを発生する可能性あり

保護装備
 その他の情報: 呼吸保護マスクを着用
 危険が及ぶ容器を水噴霧し冷却する
 火災残留物および、汚れた消火水は関係当局の規則に従って処分する

6 漏出時の措置

人に関する予防処置: 十分な換気を心がける
 火元から遠ざける

環境保護処置: 河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
 下水処理施設、地上水あるいは地下水に混入しないようにする

(3ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー#4006ウッドプロテクター

(2ページの続き)

洗浄・回収方法： 温水、および洗剤
液体吸収材（砂、珪藻土、酸結合剤、一般的結合剤）で吸収する

補足注意事項： 廃棄処分に関しては13項参照
危険な成分は漏出しない

7 取扱い・保管上の注意

取り扱い方：
安全な取り扱い方のための注意事項： 容器を密閉状態に保つ
十分に換気された場所においてのみ使用する
熱と直射日光から遠ざける
霧化させない

火災および爆発防止に関する注意事項： 発火元は遠ざける 禁煙

保管：
保管場所および容器に関する要求事項： オリジナル容器でのみ保管する
涼しい場所に保管する

同じ場所に保管する際の注意事項： アルカリ（アルカリ液）と同じ場所に保管しない
酸化、酸性成分と同じ場所に保管しない

保管条件に関するその他の注意事項： 涼しく、換気がよい乾燥した場所で保管する
容器を密閉状態で保管する

8 暴露防止及び保護措置

技術設備の設計に関する追記事項： 追加事項なし、7項を参照

作業場において限界値の監視を要する成分： 本品は作業場において監視する必要のある限界値を持つ
成分は含まれていない

追記事項： 製造時に有効なリストをもとにしている

人的保護装置：
一般防止措置および衛生措置： 汚れた衣服や汚れた布などはただちに除去する
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
作業中は飲食、喫煙をしないこと。吸入しないこと
製品のしみ込んだ雑巾をズボンのポケットに入れて持ち歩かない

呼吸保護器具： 霧散、霧化、蒸気が発生した場合にのみ、呼吸保護マスクを使用する
室内の換気が十分な場合は不要

手の保護： 保護手袋
手袋の材質は物質／材料／調合剤に対して耐性があり、不浸透性の素材でなければならない

(4ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー#4006ウッドプロテクター

(3ページの続き)

浸透時間、透過効率及び劣化の点を留意し、手袋の材質を選択する
 重大な問題が起きるのを防ぐために、手袋の着用は必要最小限に抑える

手袋の材質：ニトリルゴム

手袋の材質の浸透時間：正確な浸透時間については、保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

長時間使用する場合の手袋に適した材質：ニトリルゴム

15分以内で使用する場合の手袋に適した材質：ニトリルゴム

噴射よけとして使用する手袋には以下の材質が適当である：ニトリルゴム

眼の保護：詰め替えの際には、ゴーグルの着用が望ましい

身体の保護：作業保護服

9 物理的及び化学的性質

一般指示事項	
外観：	液状
色：	製品説明書通り
におい：	低臭
状態の変化	
融点／融解範囲：	未確認
沸点／沸点範囲：	>180℃
引火点：	>61℃
発火点：	240℃
自然発火性：	本品は自然発火しない
爆発の危険：	本品は爆発の危険はない
爆発限界：	
下限：	0.6Vol%
上限：	7.0Vol%
比重 約20℃：	0.8-0.9 g/cm ³ (DIN51757)
水に対する可溶性／混和性：混合できない、もしくは混合困難	
粘性：	
運動性 約20℃：	25-35s (DIN 53211/4mm) >30s (ISO 3mm)

10 安定性及び反応性

熱による変質／回避条件：仕様書に従って使用すれば変質しない

(5ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー#4006 ウッドプロテクター

(4 ページの続き)

危険な反応 塗料が浸透した布（例：ウエス）が、熱を発生する恐れがある
 発熱反応
 熱を発生
 自然発火

危険な分解生成物： 一酸化炭素と二酸化炭素
 酸化窒素 (NOx)

追記情報： 警告：本製品が浸透した布は、使用后直ちに水に浸すか、密閉容器に入れて保管する（自然発火の恐れあり）

11 毒性情報

急性毒性：

分類上のLD/LC50 値：		
64742-48-9 脂肪族炭化水素		
口	LD50	>5000mg/kg (rat) (OECD401)
皮膚	LD50	>5000mg/kg (rat) (OECD402)
吸収	LC50/4h	>5mg/l (rat) (OECD403)

初期的な刺激作用：

皮膚に対して： 長時間あるいは繰り返し皮膚が接触した場合、溶剤の持つ脱脂作用によって皮膚炎を起こすことがある

眼に対して： 刺激作用

過敏反応： 長時間暴露の場合に皮膚接触による感作作用の可能性がある

12 環境影響情報

毒性作用：

水生生物に対する毒性：	
64742-48-9脂肪族炭化水素	
EC50/48h	>1000 mg/ l (daphnia) (OECD202)
IC50/72h	>1000 mg/ l (algae) (OECD201)
LC50/96h	>1000 mg/ l (fish) (OECD203)

一般注意事項： 水への危険度分類1（ドイツの規定）（自己査定）：水に対する危険性がややある地下水、水路、下水処理施設にながさないこと
 薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

(6ページに続く)

商品名：オスモカラー#4006 ウッドプロテクター

(5ページの続き)

13 廃棄上の注意

製品：

勧告： 家庭ごみとは一緒に処分しないこと下水処理施設に流さないこと

洗浄されていない容器：

勧告： 関係当局の規則に従って処分すること

推薦する洗剤： ナフサ溶剤(ナフテン系溶剤)

14 輸送上の注意

UN 番号： UN1263, 塗料, 3, III

15 適用法令

EUガイドラインによる表示： この製品には表示義務はないが、安全に関する提案に従うことを勧告する

安全に関する警告： 2 子供の手の届かない所に保管
24/25眼に入ったり、皮膚につかないようにする
26 眼に入った場合にはすぐに水でよく洗い、医師に相談する
46 飲み込んだ場合には、無理に吐かないで、医者への指示を仰ぐこと
51 換気のいい場所でのみ使用

特定の調合についての特別表示： 警告： 本製品が浸透した布は、使用后直ちに水に浸すか、密閉容器に入れて保管する(自然発火の恐れあり)

消防法： 危険物第4類 第2石油類

16 その他の情報

この情報は現時点の知識に基づく。ただし、本品の特性を保証するものではなく、また契約関係においての法的根拠にはならない

データシート作成部門： 商品管理部

問い合わせ先： Hr. Dr. Starp

略語： GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent