



1 化学物質等及び会社情報

製品について

商品名：**オスモカラー専用刷毛洗淨液**
推奨用途及び使用上の制限：**刷毛洗淨、希釈**
製造者/納入者：**Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG**
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
その他情報問い合わせ先：**(製品保証部門)**
Tel : +49 (0) 251 / 692 - 188
FAX : +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de
緊急時の情報問い合わせ先：**オスモ&エーデル株式会社**
電話番号 0794-72-2001
輸入業者：**会社名〔輸入会社〕：オスモ&エーデル株式会社**
住所：兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
担当部門：オスモ事業部
担当者(作成者)：大黒義之
電話番号：0794-72-2001
FAX番号：0794-72-2000

2 危険有害性の要約

GHS ラベル要素  **飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ**

予防： **吸入すると有害のおそれ**
熱/火花/火炎/熱い表面に接触しないようにしてください 禁煙
保護手袋/保護服/保護マスク(眼、顔)を着用すること

対応：**飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること**
無理に吐かせないこと

保管：**火災発生時：二酸化炭素、消火器、散水器を使用して鎮火する**
風通しのよい、涼しい場所に保管する
施錠して保管すること

廃棄：**各自治体の規定に従い内容物及び容器を廃棄する**

3 組成・成分情報

化学的特性

説明：**以下の成分を危険のない方法で混ぜ合わせた混合物**



(2ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー専用刷毛洗浄液

(1ページの続き)

危険な含有成分：			
64742-48-9	脂肪族炭化水素	 飲み込んで気管に侵入すると生命に危険のおそれ	50-100%
		 引火性液体	

4 応急措置

一般情報：	汚染した衣類は速やかに脱ぐこと
吸い込んだ場合：	新鮮な空気を吸える場所に、当事者を移動させること 新鮮な外気を送り込み、症状に応じて人工呼吸、保温する。症状が継続する場合には医師に相談をする
皮膚に触れた場合：	意識不明の場合は、横向きの姿勢に安定させて、移送する ただちに石鹼と水で洗い、よくすすぐ 皮膚の刺激が続く場合には医者への診察を受ける
眼に入った場合：	流水で数分間目をすすぎ、医者への相談をする
飲み込んだ場合：	飲み込んだ場合は、無理に吐かないで、医師の指示を仰ぐこと
医師への情報：	
起きる可能性のある症状：	意識を失う 吐き気 めまい 頭痛 昏睡
危険：	肺炎の危険

5 火災時の措置

適切な消化剤：	砂、消火粉末、霧水、二酸化炭素、消化粉末剤あるいは散水 火が大きい場合には散水器、もしくは耐アルコール性泡を使用する
安全上の理由から不適切な消化剤：	全開状態での放水
成分、成分から生成する燃焼物あるいはガスによって起きる危険：	加熱された場合、もしくは火災の際に有毒ガスを発生する可能性あり
保護装備	酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用 完全防護服を着用
その他の情報：	危険が及ぶ容器を水噴霧し冷却する

6 漏出時の措置

人に関する予防処置：	十分な換気を心がける 火元から遠ざける
環境保護処置：	地下、土壤に浸透させない 下水処理施設、地上水あるいは地下水に混入しないようにする

(3ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー専用刷毛洗浄液

(2ページの続き)

洗浄・回収方法： 十分な換気を心がける
液体吸収材（砂、珪藻土、酸結合剤、一般的結合剤）で吸収する
13項にしたがい汚染材は廃棄物として処理する

7 取扱い・保管上の注意

取り扱い方：

安全な取り扱い方のための注意事項： 十分に換気された場所においてのみ使用する
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
熱と直射日光から遠ざける
作業場では十分な換気を心がける
霧散させない

火災および爆発防止に関する注意事項： 蒸気は空気と混合すると、爆発性混合物を発生する可能性がある
使用中に揮発性、発火性成分が発生する

保管：

保管場所および容器に関する要求事項： 元の容器でのみ保管する、涼しい場所に保管する

同じ場所に保管する際の注意事項： 食品と離して保管する
アルカリ（アルカリ液）と同じ場所に保管しない
酸化、酸性成分と同じ場所に保管しない

保管条件に関するその他の注意事項： 熱および直射日光は避ける
涼しい場所に保管、熱すると圧力が高まり
容器が破裂する危険あり
容器は換気のいい場所に保管
容器を密閉状態で保管する

8 暴露防止及び保護措置

技術設備の設計に関する追記事項： 追加事項なし、7項を参照

作業場において限界値の監視を要する成分： 本品は作業場において監視する必要のある限界値を持つ
成分は含まれていない

追記事項： 製造時に有効なリストをもとにしている

人的保護装置：

一般防止措置および衛生措置： 汚れた衣服や汚れた布などはただちに除去する
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
作業中は飲食、喫煙をしないこと。吸入しないこと
本品のしみ込んだ雑巾をズボンのポケットに入れて持ち歩かない
長時間、集中的に皮膚が接触しないよう注意する
休憩の前、作業終了後には手を洗う
ガス蒸気、ミストを吸い込まない

呼吸保護器具：

霧散、霧化、蒸気が発生した場合にのみ、呼吸保護マスクを使用する
室内の換気が十分な場合は不要

(4ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー専用刷毛洗浄液

(3ページの続き)

手の保護： 手袋の材質は物質／材料／調合剤に対して耐性があり、不浸透性の素材でなければならない
浸透時間、透過効率及び劣化の点を留意し、手袋の材質を選択する
皮膚を保護するために、皮膚保護クリームの使用を勧める

手袋の材質： ニトリルゴム

手袋の材質の浸透時間： 正確な浸透時間については、保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

長時間使用する場合の手袋に適した材質： ニトリルゴム

噴射よけとして使用する手袋に適した材質： ニトリルゴム

眼の保護： 詰め替えの際には、ゴーグルの着用が望ましい

身体の保護： 作業保護服

9 物理的及び化学的性質

一般指示事項	
外観：	液状
色：	透明
におい：	低臭
状態の変化	
融点／融解範囲：	-25℃
沸点／沸点範囲：	>180℃
引火点：	>61℃
発火点：	240℃
自然発火性：	本品は自然発火しない
爆発の危険：	本品は爆発の危険はない
爆発限界：	
下限：	0.6Vol%
上限：	7.0Vol%
蒸気圧約0℃：	1hPa
密度約20℃：	0.79g/cm ³
水に対する可溶性／混和性：混合できない、もしくは混合困難	
粘性：	
運動性 約20℃：	2 mm ² /s

10 安定性及び反応性

熱による変質／回避条件： 規定どおりの保管および取り扱いでは分解しない

(5ページに続く)

製品安全データシート

改訂日：2014.04.01

商品名：オスモカラー専用刷毛洗剤液

(4 ページの続き)

危険な分解生成物： 一酸化炭素と二酸化炭素
酸化窒素 (NOx)

11 毒性情報

急性毒性：

分類上のLD/LC50 値：		
64742-48-9脂肪族炭化水素		
口	LD50	>5000mg/kg (rat) (OECD401)
皮膚	LD50	>5000mg/kg (rat) (OECD402)
吸収	LC50/4h	>5mg/l (rat) (OECD403)

初期的な刺激作用：

皮膚に対して： 長時間あるいは繰り返し皮膚が接触した場合、溶剤の持つ脱脂作用によって皮膚炎を起こすことがある

眼に対して： 刺激作用

過敏反応： 感作作用はない

12 環境影響情報

除去について（残留性と分解性）： 簡単ではないが、物質は潜在的に生物分解可能

毒性作用：

水生生物に対する毒性：	
64742-48-9脂肪族炭化水素	
EC50/48h	>1000 mg/l (daphnia)
EC50/72h	>1000 mg/l (algae)
LC50/96h	>1000 mg/l (fish)

一般注意事項： 水への危険度分類1（ドイツの規定）（自己査定）：水に対する危険性がややある地下水、水路、下水処理施設にながさないこと
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

製品：

勧告： 家庭ごみとは一緒に処分しないこと下水処理施設に流さないこと

洗浄されていない容器：

勧告： 関係当局の規則に従って処分すること

(6ページに続く)

商品名： オスモカラー専用刷毛洗淨液

(5ページの続き)

14 輸送上の注意

UN 番号： 無し
輸送/その他の説明： 上記規定に従えば危険はない

15 適用法令

GHSラベル要素： 本品はGHSガイドライン/危険成分規定に基づき分類され、表示されている
R（リスク）率： 65 健康に毒性：誤飲により肺に害を及ぼす場合がある
66 繰り返し触れた場合に、皮膚がかさついたり、ひびができる場合がある
安全に関する警告： 2 子供の手の届かない所に保管
23 蒸気/エアゾールを吸い込まない
24 皮膚が触れないように注意
62 飲み込んだ場合には吐かない すぐに医者 の助言を受け、
パッケージもしくはラベルを提示する

消防法： 危険物第4類 第2石油類

16 その他の情報

この情報は現時点の知識に基づく。ただし、本品の特性を保証するものではなく、また契約関係においての法的根拠にはならない

データシート作成部門： 商品管理部
問い合わせ先： Hr. Dr. Starp
略語： GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose. 50 percent