

成分表

オスモカラー ウッドワックスオパーク 比重 1.05~1.40kg/L

バインダー 再生可能な植物の油分；ひまわり油、大豆油、アザミ油

40%

ワックス 再生可能な植物のワックス分；カルナバワックス、カンデリラワックス

15%

溶剤 脂肪族炭化水素—脱芳香族化した白色ミネラルオイル（ベンゾールは含まず、

30% DAB1Off ドイツ薬局方第 10 卷の純度規定に適合したもの）

顔料 鉱石ベースの鉱物質顔料；二酸化チタンと酸化鉄（黄、赤、黒）

5% 有機顔料（黄、赤、緑、青）で German Industrial Norm DIN53160

（唾液と汗溶解テスト）と Euro Norm EN71（玩具安全基準）に適合し
食品のまわりでの使用が許可されているもの

土類 鉱物原料；ドロマイト、タルク、有機性粘土

10% 使用されている鉱物質顔料と土類は精製し、すべての毒性を持つ成分

（重金属等）を取り除いてあり、生物学的に安全

添加物 コーポリマー、オクチル酸亜鉛、オクチル酸ジルコニウム（個々の鉱物

1%未満 より採取、無鉛）

ポリシロキサン（ケイ酸ベース）

オスモカラー ウッドワックスオパークは EG の規定による表示は必要なく、環境に対し
生物学的に危険を及ぼす化合物を揮発することはありません。

オスモカラー ウッドワックスオパークは防虫剤、防腐剤を一切含みません。

乾燥した表面は人体、動植物に安全であり、German Industrial Norm DIN53160

（唾液と汗溶解テスト）と Euro Norm EN71（玩具安全基準）に適合しています。