

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

項目 1: 化学物質等および会社情報

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

品番 3332, 3362

用途と使用上の制限 なし

推奨用途 塗料

安全データシートの提供者の情報

供給者の会社名称、住所及び

電話番号 Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Germany
製品安全部門
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

緊急連絡先 オスモ & エーデル株式会社
電話番号 0794-72-2001

項目 2: 危険有害性の要約

化学物質等(製品)のGHS分類

引火性液体 区分3 H226 引火性液体及び蒸気

補足注意事項 危険に関する注意事項の文面は 16 章から引用したものである

GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル, 注意喚起語, 危険有害性情報及び注意書き)

絵表示



GHS02

注意喚起語

警告

危険有害性情報

H226 引火性液体及び蒸気

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには, 製品容器やラベルをもっていくこと
- P102 子供の手の届かないところに置くこと
- P210 熱から遠ざけること 禁煙
- P262 眼, 皮膚, 衣類につけないこと
- P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
- P280 保護手袋/目保護帯の着用
- P370+P378 火災の場合: 消火するためにCO2、パウダー、散水車を使用すること
- P403+P235 風通しのよい、涼しい場所に保管する
- P501 各自治体の規定に従い内容物及び容器を廃棄する

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(1ページの続き)

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

本製品がしみ込んだ布等は、使用後直ちに水に浸すか、密閉容器に入れて保管する(自然発火の恐れあり)
一般的注意事項として、研磨するときは防塵マスクを着用する
化学製品取り扱いに関する一般注意事項を遵守すること

PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): データなし

vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

項目 3: 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: **混合物**

以下の成分を危険のない方法で混ぜ合わせた混合物

危険な含有成分:

64742-48-9	脂肪族炭化水素類、C10~C13 ☠ 吸引性呼吸器有害性 区分1, H304; 引火性液体 区分4, H227	25-50%
64742-49-0	aliphatic hydrocarbons, C9-C10 ☠ 引火性液体 区分3, H226; ☠ 吸引性呼吸器有害性 区分1, H304; ☠ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分3, H412	10-25%
34590-94-8	ジプロピレングリコールメチルエーテル ☠ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335-H336; 引火性液体 区分4, H227; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B, H320	0-≤2.5%

補足注意事項: 酸化チタンの含有量は色によって異なります

項目 4: 応急措置

一般的な措置

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること

吸入した場合

外気を送る、気分が悪いときには医師に連絡すること
意識不明の場合は、横向きの姿勢に安定させて、移送する

皮膚に付着した場合

ただちに石鹸と水で洗い、よくすすぐ
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること

眼に入った場合

瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には
医師に相談する

飲み込んだ場合

口をすすぐ
飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受け、包装またはラベルを見せる
無理に吐かせないこと

急性症状及び遅発性症状の最も

重要な徴候症状

頭痛

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(2ページの続き)

	めまい
何らかの即時医療処置及び 特別治療の必要性を示す兆候	飲み込んだ場合あるいは嘔吐の際に肺へ入り込む危険

項目 5: 火災時の措置

消火剤	
適切な消火剤	CO2、砂、消火剤。 水は使用しない
使ってはならない消火剤	棒状、高圧状態での放水
特有の危険有害性	加熱分解により酸化窒素 (No x)、一酸化炭素、二酸化炭素を生じる 一酸化炭素 (CO) 二酸化炭素 (CO2)
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	
保護装備	呼吸保護マスクを着用 爆発および火災ガスは吸い込まない 酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用 化学火災に対する通常対策をとる
その他の情報	火災残留物および、汚れた消火水は関係当局の規則に従って処分する 危険が及ぶ容器に水を噴射し冷却する

項目 6: 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具 および緊急時措置	防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない 十分な換気を心がける 火元から遠ざける 防護服を着用
環境に対する注意事項	河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する 下水処理施設、地上水あるいは地下水に混入しないようにする
封じ込めおよび浄化の方法・機 材	液体吸収剤(砂、珪藻土、酸結合剤、一般的な結合剤)で吸収する 取り除いた物質は規則に従って処分する 汚染材は13項に従い廃棄物として処理する 十分な換気を心がける 水もしくは液体洗剤で洗い流さない
その他の情報	安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照 廃棄処分に関しては 13 項参照

項目 7: 取扱い及び保管上の注意

取扱い	換気の良い場所で取り扱う 熱と直射日光から遠ざける
------------	------------------------------

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(3ページの続き)

一般防止措置および衛生措置	容器を密閉状態に保つ エアゾールの発生を防ぐ 容器の開封、取り扱いには十分に注意する 休憩の前、作業終了後には手を洗う ガス・蒸気・エアゾールは吸い込まない 作業中は飲食、喫煙をしない、吸入しない 製品のしみ込んだ雑巾をズボンのポケットに入れて持ち歩かない
火災および爆発防止に関する注意事項	火元から遠ざける、禁煙 静電気を防ぐ措置をほどこす 呼吸保護装置を用意しておく 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること、禁煙
混融危険性を含めた安全貯蔵条件	
保管	
保管場所および容器に関する要求事項	元の容器でのみ保管する 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項	必要なし
保管条件に関するその他の注意事項:	容器は密栓して保管する 涼しく、換気がよい乾燥した場所で保管する
保管分類	3
消防法	第四類, 引火性液体
特定の最終用途	追加情報なし

項目 8: ばく露防止及び保護措置

許容濃度等
作業場において限界値の監視を要する成分 本品は作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない

人が健康上の理由によりこの物質に露出されてはいけない数値

34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル

口	DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)	36 mg/kg KGew. /Tag
皮膚	DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)	121 mg/cm ²
吸収	DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte)	308 mg/m ³
	DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)	37.2 mg/m ³

追記事項 製造時に有効なリストをもとに作成

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(4ページの続き)

設備対策

技術設備の設計に関する

追記事項:

作業場では十分な換気を行い、粉塵はできるだけ回収する

保護具

一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
汚染された衣類や布などはただちに除去する
ガス・蒸気・エアゾールは吸い込まない
化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと
作業中は飲食、喫煙をしない、吸入しない
製品のしみ込んだ雑巾をズボンのポケットに入れて持ち歩かない
安全な取り扱い方に関しては7項を参照

呼吸保護器具:

エアゾール、霧化(蒸気)が発生した場合にのみ、呼吸保護マスクを使用する
室内の換気が十分な場合は不要
短時間、もしくは負担が少ない場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること
顔を半分以上覆うマスクに円形のねじ込み式コネクタEN 148-1 (screw-on filter) とドイツ工業規格14388に準じたA1 - P2フィルター
保護が必要な場合、空気浄化及び空気供給ができる規定に準じた適切な呼吸保護マスクを使うこと

手の保護

保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性があり、不浸透性の素材でなければならない

手袋の材質

浸透時間、透過効率及び劣化の点を留意し、手袋の材質を選択する
適当な手袋は材質だけではなく、その他品質によっても変わり、各メーカーによって異なる調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できないこのため使用前には必ずチェックしなければならない

手袋の材質の浸透時間

正確な浸透時間については、保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

長時間使用する場合の手袋に適した材質

ニトリルゴム
推奨される材質の厚さは $\geq 0.4 \text{ mm}$
混合物の場合、破過時間は少なくとも480分でなければならない (EN 374パートIII:レベル6による浸透)

手袋には以下の材質が適当である:

ニトリルゴム

眼の保護

密閉式保護めがね

皮膚及び身体の保護具

作業保護衣を着用する

(6ページに続く)

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(5ページの続き)

項目 9: 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

物理状態	液体
色	グレー
臭い	低臭
臭いの閾値	データなし
融点/凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	決まっていない
可燃性	可燃性
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	
下限:	0.6 Vol %
上限:	7.0 Vol %
引火点	30-35 °C (DIN EN ISO 2719)
分解温度	データなし
pH	混合物は非極性/非プロトン性
粘性:	
動粘性率 約 20 °C	20-25 s (DIN EN ISO 2431/4mm) >21 mm ² /s (40°C) (計算値)
流動性	データなし
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混合できない、もしくは混合困難
n-オクタノール/水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	データなし
蒸気圧 約 20 °C	10 hPa
密度及び/又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.88-0.95 g/cm ³ (DIN 51757)
相対的密度	データなし

その他のデータ

外観	
形:	液体
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示	
事指示事項	
発火温度:	本品は自然発火しない
爆発の危険性	本製品は爆発する危険性はない ただし爆発する危険性のある蒸気、空気との混合物を形成する可能性がある
状態の変化	
気化速度	データなし

(7ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(6ページの続き)

項目 10: 安定性及び反応性

反応性	追加情報なし
化学的安定性	
熱による変質/回避すべき条件	危険な反応は起きない
危険有害反応の可能性	塗料が浸透した布 (例: ウエス) が、熱を発生する恐れがある 自然発火
避けるべき条件	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること、禁煙
混触危険物質	追加情報なし
危険有害な分解生成物	一酸化炭素と二酸化炭素 酸化窒素 (NOx) 加熱分解により酸化窒素 (Nox)、一酸化炭素、二酸化炭素を生じる

項目 11: 有害性情報

毒性学的影響に関する情報
急性毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません

分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

皮膚	LD50	346,968-<985,920 mg/kg
吸収	LC50 / 4h	1,098-<3,120 mg/l (rat)

64742-48-9 脂肪族炭化水素類、C10~C13

口	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
吸収	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

64742-49-0 aliphatic hydrocarbons, C9-C10

口	LD50	>2,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>2,000 mg/kg (rat)
吸収	LC50 / 4h	>20 mg/l (rat)

34590-94-8 ジブロピレングリコールメチルエーテル

口	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>19,020 mg/kg (rat) 13,000-14,000 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50 / 4h	1,667 mg/l (rat)
	LC50 / 72h	0.76 mg/l (senastrum capricornutum)

皮膚腐食性/刺激性 長時間あるいは繰り返し皮膚が接触した場合、溶剤の持つ脱脂作用によって皮膚炎を起こすことがある

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません

(8ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(7ページの続き)

呼吸器感作性又は皮膚感作性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
生殖細胞変異原性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
発がん性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
生殖毒性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
呼吸器に危険	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません
誤えん有害性	追加情報なし
半急性から慢性毒性について:	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たしていません

項目 12: 環境影響情報

毒性

水生生物に対する毒性

64742-48-9 脂肪族炭化水素類、C10～C13

EC50 / 48h	>1,000 mg/l (Daphnia magna)
IC50 / 72h	>1,000 mg/l (algae)
LC50 / 96h	>1,000 mg/l (fish)

64742-49-0 aliphatic hydrocarbons, C9-C10

EC50 / 24h	<130 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) >100 mg/l (selenastrum capricornutum)
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル

EC50 / 48h	70.2 mg/l 1,919 mg/l (Daphnia magna)
LC50 / 96h	5.3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50 / 48h	10.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

残留性・分解性	追加情報なし
生態蓄積性	追加情報なし
土壤中の移動性	追加情報なし
PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント	
PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質)	情報なし
vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質)	情報なし
オゾン層への有害性	追加情報なし

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(8ページの続き)

他の副作用

その他環境に関する注意事項

一般的な注意事項

水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性がややある

項目 13: 廃棄上の注意

残余廃棄物、汚染容器及び包装の安全でかつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

家庭ごみとは一緒に処分しないこと
下水処理施設に流さないこと
関係当局の規則に従って処分すること

洗浄されていない容器

勧告:

関係当局の規則に従って処分すること

推薦する洗剤:

ナフサ溶剤 (ナフテン系溶剤)
オスモカラー専用刷毛洗浄液

項目 14: 輸送上の注意

国連番号

ADR, IMDG, IATA

UN1263

品名 (国連輸送名)

ADR

1263 塗料

IMDG, IATA

PAINT

国連分類 (輸送における危険有害性クラス)

ADR



分類

3 (F1) 可燃性液体成分

危険物ラベル

3

IMDG, IATA



Class

3 可燃性液体成分

Label

3

容器等級

ADR, IMDG, IATA

III

(10ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(9ページの続き)

環境危険: 海洋汚染物質	なし
ユーザー用特別予防措置 ケムラー符号: EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: Stowage Category	警告: 可燃性液体成分 30 F-E,S-E A
MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み 輸送される液体物質	情報なし
輸送/その他の説明:	
ADR Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
IMDG Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "模範規制":	UN 1263 塗料, 3, III

項目 15: 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

化審法

既存化学物質 全ての成分は、リストに存在しています

特定化学物質

該当しない

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

該当しない

優先評価化学物質

該当しない

白物質

該当しない

既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル

(11ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠



印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(10ページの続き)

既存化学物質安全性点検結果 (毒性)
該当しない
PRTR 制度 - 第一種指定化学物質
該当しない
PRTR 制度 - 特定第一種指定化学物質
該当しない
PRTR 制度 - 第二種指定化学物質
該当しない
PRTR 制度 - 第二種指定化学物質 (令和 5 年度以降のSDS提供)
毒物及び劇物取締法:劇物
該当しない
毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの
該当しない
毒物及び劇物取締法:毒物
該当しない
毒物及び劇物取締法:特定毒物
該当しない
労働安全衛生法 危険物
爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)
該当しない
発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)
該当しない
酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)
該当しない
引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)
該当しない
可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)
該当しない
特定化学物質等
第一類物質
該当しない
第二類物質
該当しない

(12ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠



印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(11ページの続き)

第三類物質
該当しない

名称等を通知すべき有害物 (別表第9)	
34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル	601

製造許可物質
該当しない

鉛中毒予防規則 (施行令別表第4)
該当しない

四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第5)
該当しない

有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第6の2)
第一種有機溶剤等
該当しない

第二種有機溶剤等
該当しない

第三種有機溶剤等
該当しない

強い変異原性が認められた化学物質
該当しない

消防法	
34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル	

海洋汚染防止法	
34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル	

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
特定物質代替物質
該当しない

特定物質
該当しない

大気汚染防止法
該当しない

水質汚濁防止法
有害物質
該当しない

指定物質
該当しない

(13ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(12ページの続き)

GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

絵表示



GHS02

注意喚起語

警告

危険有害性情報

H226 引火性液体及び蒸気

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なおときには、製品容器やラベルをもっていくこと
- P102 子供の手の届かないところに置くこと
- P210 熱から遠ざけること 禁煙
- P262 眼、皮膚、衣類につけないこと
- P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
- P280 保護手袋/目保護帯の着用
- P370+P378 火災の場合：消火するためにCO2、パウダー、散水車を使用すること
- P403+P235 風通しのよい、涼しい場所に保管する
- P501 各自治体の規定に従い内容物及び容器を廃棄する

化学物質の安全性評価:

評価されていない

項目 16: その他の情報

この情報は現時点の知識に基づく。ただし、本品の特性を保証するものではなく、また契約関係において法的根拠にはならない

変更事由

正式な変更

関連する率

- H226 引火性液体及び蒸気
- H227 引火性液体
- H304 誤飲して気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- H320 眼刺激
- H335 呼吸器への刺激のおそれ
- H336 眠気又はめまいのおそれ
- H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

データシート作成部門:

商品管理部

問い合わせ先:

Hr. Dr. Starp

縮約と二文字語:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(14ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 準拠

印刷日: 2023.03.16

バージョン番号: 3.2

改訂日: 2022.12.14

化学物質等(製品)の名称 **オスモカラーフロアークリアーエクスプレス**

(13ページの続き)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

引火性液体 区分3: Flammable liquids – Category 3

引火性液体 区分4: Flammable liquids – Category 4

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

吸引性呼吸器有害性 区分1: Aspiration hazard – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

資料

ESIS : European chemical Substances Information System

ECHA Portal

原材料サプライヤーからの安全データシート

*** データは旧バージョンを対照
して変更しています**